



Technische Daten Bright Choice LED Downlight UltraSlim 24W 1950lm 110D - 840 Kaltweiß | 295mm - Ausschnitt 280mm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 245192 |
| EAN | 8719157041904 |
| Marke | Bright Choice |
| Herstellername | White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm |
| Budgetlight All-in Garantie | 2 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 20000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 50 |
| Watt | 24 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| | |
|---|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110 |
| Lichtstrom (Lumen) | 1950 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 80 |
| Leistungsfaktor | >0.70 |
| Installationstiefe(mm) | 11 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 280 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Masse

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 11 |
| Durchmesser (mm) | 300 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Warum BudgetLight?

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs