



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED IndividLED 33W 3800lm - 830 Blanc  
Chaud | 60x60cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Réf.                         | 235415                   |
| EAN                          | 4058075201132            |
| Marque                       | Ledvance                 |
| Nom du fabricant             | PANEL INDV 600 33W/3000K |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                    |
| Product Serie                | IndividLED               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 33               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3800             |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 115                             |
| Indice de Protection        | IP40 – Résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK08                            |
| Connexion du Luminaire      | Screw terminal, 2-pole          |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| Référence Article           | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                             |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                                   |
| Eclairage de Secours          | Eclairage de secours inclus                    |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Logement                      | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc  |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 50      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>          |