



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Biolux 40W 4600lm - 927-965 Variable Blanc | 60x60cm - UGR <19 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 249876                               |
| EAN                          | 4099854140068                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000                                |
| Product Serie                | BIOLUX                               |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Substitut (Watt)                  | 4x18  |
| Puissance (W)                     | 40  |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Oui, Dali                                   |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |
| Options de couleur                | Blanc réglable                              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4600  |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 115                                   |
| Indice de Protection        | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK02                                  |
| Connexion du Luminaire      | Screwless terminal                    |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique   | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)       |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Logement             | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier   | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 11      |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**