



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Surface 1574 48W 6240lm - 930-940 CCT | 150x30cm - UGR <19 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable, Zigbee

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 260352                                  |
| EAN                          | 4099854731709                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | PANEL SURFACE ZIGBEE 1574 48W 93040 U19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Ecosystem Compatibility           | Vivares Zigbee                     |
| Lighting Control                  | Zigbee                             |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                               |
| Puissance (W)                     | 48                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 6240                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130                                   |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK02                                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Plafond                               |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Logement             | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x30cm |
| Longueur (mm)             | 1574     |
| Largeur (mm)              | 373      |
| Hauteur (mm)              | 69       |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix bas garantis**



**Jusqu'à 7 ans de garantie**



**Retours faciles jusqu'à 14 jours**



**Eclairage LED durable**