



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche Coreline WT120C G2 31W  
5000lm - 840 Blanc Froid | 120cm -  
Dali Dimmable - Équivalent 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 260702                                |
| EAN                          | 8721103329738                         |
| Marque                       | Philips                               |
| Nom du fabricant             | WT210C G2 LED50S/840PSDTW1 PMMA L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 31               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5000             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 161              |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Longueur             | 120cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Montage                       | Plafond   |
| Couverture Optique            | Opale   |
| Indice de Protection          | IP67 - Résistant à la poussière et à l'immersion temporaire (jusqu'à 1 mètre) |
| Protection Impacts            | IK06  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40   |
| Logement                      | Plastic   |
| Couleur du Luminaire          | Blanc   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours  |
| Product Serie                 | CoreLine  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1310 |
| Hauteur (mm)  | 79   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

 Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**